

SHAPE 65

Fiche Produit

Shape 65 est la référence de la ligne Shape. Bien que dédiée au monitoring de proximité, elle offre une qualité de contrôle rarement observée, des plus basses au plus hautes fréquences. Tout bonnement incontournable, elle exprimera tout son potentiel à partir de 1 mètre de distance d'écoute.



Points clés

- Très faible directivité du tweeter pour une position d'écoute flexible
- Conception sans évent (double radiateur passif) permettant un positionnement à proximité d'un mur
- Nombreux réglages pour une intégration optimale
- Contrôle précis, jusque dans l'extrême aigu
- Membrane sandwich Flax : grave tenu et articulé, naturel et détails des registres bas médium jusqu'au haut médium
- Inserts de fixation pour installation murale, au plafond ou sur pied (accessoires de fixation non fournis)

Système	SHAPE 65	
• Réponse en fréquence (+/- 3dB)	40 Hz - 35 kHz	
• Niveau SPL maximum (sur signal musical)	109 dB SPL (pic @ 1 m)	
Section électronique		
• Entrées / Impédance	Type	XLR : symétrique 10 kOhms
	Connecteurs	RCA : asymétrique 10 kOhms avec sensibilité compensée
• Amplificateur médium et basses fréquences	80 W, class AB	
• Amplificateur hautes fréquences	25 W, class AB	
• Mise en mode veille automatique	Mise en veille	Après environ 30 minutes sans utilisation
	Désactivation de la mise en veille	Par détection de signal >3 mV
• Alimentation électrique	Tensions	220-240 V (fusible T1AL / 250 V) ou 100-120 V (fusible T2AL / 250 V)
	Connexion	Fiche IEC et cordon d'alimentation amovible
• Réglages	Filtre passe-haut	Ajustable Full range 45 / 60 / 90Hz

• Réglages	Niveau grave (0 - 250 Hz)	Ajustable, +/-6 dB
	Niveau médium/ grave (160 Hz, Q=1)	Ajustable, +/-3 dB
	Niveau d'aigu (4.5 - 35 kHz)	Ajustable, +/-3 dB
	Marche / arrêt alimentation	Commutateur marche/arrêt sur le panneau arrière
• Consommation en mode veille	< 0.5 W	
• Visualisations et contrôles	DEL de mise sous et hors tension / mode veille	
Transducteurs		
• Woofer	16,5 cm (6.5") Membrane Flax	
• Tweeter	25 mm (1") à profil "M" en Aluminium-Magnésium	
Coffret		
• Construction	0.6" (15 mm) MDF	
• Finition	Vinyle, Noyer véritable et peinture noire	
• Dimensions avec 4 pieds caoutchouc (HxLxP)	355 x 218 x 285 mm (14 x 8.6 x 11.2")	
• Poids	8,5 kg (28.2 lb)	

SHAPE 65

Kits de fixation recommandés

SHAPE 65	
Fixation murale	kit de fixation K&M® 24471 + adaptateur K&M® 24359
Fixation plafond	kit de fixation K&M® 24496 + adaptateur K&M® 24359

